



4" ISP

**Нержавеющая
сталь**



Национальный центр
общественного
здравоохранения.
Изделие с сертификатом

Многоступенчатые глубинные насосы диаметром 98 mm, полностью изготовленные из нержавеющей стали. Предназначены для установки в скважины с минимальным внутренним диаметром 115 mm. Насосы используются для подачи воды в одно- и многоквартирные дома, фермерские хозяйства, а также для питания систем полива (спринклеры, капельные линии). Насосы также используются в промышленности и дренаже.

Свойства:

- Насосы полностью изготовлены из нержавеющей стали
- Сертификат PZH
- Материалы высочайшего качества
- Версии на 230 V (ISPm) или 400 V (ISP)
- Поставляются с двигателями IBO и итальянскими IBO Italy
- Кабель питания для двигателей IBO мощностью до 5,5 kW: 20 м с вилкой или 1,5 м; для двигателей мощностью 7,5 kW и более – 1,5 м
- Пусковая коробка (версия 230 V) со встроенной защитой от перегрузки и конденсатором
- Термозащита, встроенная в обмотку двигателя
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание
- Гарантия 24 месяца

Технические характеристики:

- Макс. температура жидкости: 35°C
- Электропитание: 230 V
- Класс изоляции: B
- Режим работы: непрерывный
- Степень защиты: IP68
- Длина кабеля питания: 20 м или 1,5 м
- Рабочее положение: вертикальное
- Макс. количество запусков за 1 h: 30
- Макс. глубина погружения: 100 м
- Скорость вращения двигателя: 2850 RPM

Материалы:

- Корпус всасывания/нагнетания: нержавеющая сталь AISI 304
- Корпус: нержавеющая сталь AISI 304
- Вал и ротор: нержавеющая сталь AISI 304
- Рабочее колесо: нержавеющая сталь AISI 304
- Диффузор: нержавеющая сталь AISI 304
- Механическое уплотнение: SiC / SiC / NBR
- Двигатель: с масляным охлаждением



Модель	Подъем (m)	Производительность (l/min)	Мощность двигателя (kW)	Питание (V)	Потребление тока (A)	Патрубок (cale)	Размеры diam/дл* (mm)	Вес (kg)
4" ISP 3/16	100	83	1,1	230 / 400	8,5 / 4,0	1¼	98 / 950	16
4" ISP 3/22	134	83	1,5	230 / 400	10,5 / 5,0	1¼	98 / 1100	20
4" ISP 5/14	85	130	1,5	230 / 400	10,5 / 5,0	1½	98 / 950	19
4" ISP 5/20	120	130	2,2	230 / 400	15,5 / 6,3	1½	98 / 1140	22
4" ISP 5/28	169	130	3	400	7,2	1½	98 / 1340	25
4" ISP 8/13	74	240	2,2	230 / 400	15,5 / 6,3	2	98 / 1150	23
4" ISP 8/18	103	240	3	400	7,2	2	98 / 1400	26
4" ISP 8/25	143	240	4	400	9,2	2	98 / 1780	32
4" ISP 14/10	66	383	3	400	7,2	2	98 / 1150	22
4" ISP 14/13	86	383	4	400	9,2	2	98 / 1350	27
4" ISP 14/18	119	383	5,5	400	12,9	2	98 / 1670	33
4" ISP 14/25	165	383	7,5	400	18,5	2	98 / 2160	44

* В зависимости от производственной партии размеры могут отличаться от указанных в таблице.



