

Сосуды C.W.U. BASIC

Мембранные

НОВИНКА

Качественные материалы, испытания на каждом этапе производства и профессиональные знания инженеров обеспечивают высокое качество продукции. Сосуды мембранные C.W.U. BASIC емкостью 8 L–50 L предназначены для использования в системах горячего и холодного водоснабжения (предназначенного для питья) с целью поддержания и выравнивания давления в системе. Сосуды изготовлены из толстой углеродистой стали со специальным антикоррозионным покрытием. Внутри сосудов имеются мембраны из бутила, отделяющие воду от воздуха. Сосуды имеют специальный клапан, используемый для нагнетания или выпуска воздуха из них – клапан, идентичный тому, что используется в колесах автомобилей, который расположен в задней части, под крышкой.

Внешняя поверхность покрыта эпоксидной порошковой краской.

Мембранные сосуды IBO представляют собой устройства под давлением, соответствующие требованиям Директивы 2014/68/ЕС.

Подходят для использования со смесями этилен- или пропиленгликоля. Характеризуются очень низкой газопроницаемостью.

Применение:

В системах горячего и холодного водоснабжения, предназначенных для питья, с целью поддержания и выравнивания в них давления, изменения которого возникают в результате увеличения объема воды.



Модель	Рабочая температура (°C)	Макс. рабочее давление (bar)	Макс. давление испытаний (bar)	Предварительное давление (bar)	Патрубок (cale)	Ø D (cm)	Размер H (cm)
C.W.U. BASIC 5	0 до 100	10	15	3,5 +/- 10%	¾	170	280
C.W.U. BASIC 8	0 до 100	10	15	3,5 +/- 10%	¾	200	203
C.W.U. BASIC 12	0 до 100	10	15	3,5 +/- 10%	¾	275	310
C.W.U. BASIC 19	0 до 100	10	15	3,5 +/- 10%	¾	272	410
C.W.U. BASIC 24	0 до 100	10	15	3,5 +/- 10%	¾	272	460
C.W.U. BASIC 36	0 до 100	10	15	3,5 +/- 10%	¾	350	460
C.W.U. BASIC 50	0 до 100	10	15	3,5 +/- 10%	¾	350	545