



6" SD



Повышенная устойчивость к песку
Плавающие рабочие колеса



Национальный центр
общественного
здравоохранения.
Изделие с сертификатом

Многоступенчатые глубинные насосы диаметром 146 mm с повышенной устойчивостью к песку. Предназначены для установки в скважинах с минимальным внутренним диаметром 160 mm. Насосы используются для подачи воды в одно- и многоквартирные дома, фермерские хозяйства, а также для питания систем орошения (спринклеры, капельные линии). Насосы также используются в промышленности и дренаже.

Свойства:

- Повышенная устойчивость к песку
- Сертификат PZH
- Материалы высочайшего качества
- Кабель питания 2 m
- Термозащита встроена в обмотку двигателя
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание
- Гарантия 24 месяца

Технические характеристики:

- Макс. температура жидкости: 35°C
- Электропитание: 230 V или 400 V
- Класс изоляции: B
- Режим работы: непрерывный
- Степень защиты: IP68
- Длина кабеля питания: 2 m
- Рабочее положение: вертикальное
- Макс. количество срабатываний за 1 h: 20
- Макс. глубина погружения: 100 m
- Скорость вращения двигателя: 2850 RPM

Материалы:

- Всасывающий/нагнетательный патрубок: серый чугун
- Корпус: нержавеющая сталь AISI 304
- Вал и ротор: нержавеющая сталь AISI 304
- Рабочее колесо: норил
- Диффузор: норил
- Механическое уплотнение: SiC / SiC / NBR
- Двигатель: с масляным охлаждением



Модель	Подъем (m)	Производительность (l/min)	Мощность двигателя (kW)	Питание (V)	Потребление тока (A)	Патрубок (cale)	Размеры диам/дл* (mm)	Вес (kg)
6" SD 25/7	89	920	7,5	400	17,5	3	146 / 1440	52
6" SD 25/9	113	920	9,2	400	21,5	3	146 / 1650	59
6" SD 25/11	135	920	11	400	24,5	3	146 / 1880	67
6" SD 25/13	160	920	13	400	27,5	3	146 / 2090	73
6" SD 25/15	185	920	15	400	31,5	3	146 / 2300	82
6" SD 30/13	183	650	13	400	27,5	3	146 / 2150	73
6" SD 30/15	211	650	15	400	31,5	3	146 / 2400	83
6" SD 45/4	60	1050	5,5	400	19,3	3	146 / 1390	43
6" SD 45/9	112	1150	15	400	31,5	3	146 / 1818	81
6" SD 60/7	85	1300	15	400	31,5	3	146 / 1784	83

* В зависимости от производственной партии размеры могут отличаться от указанных в таблице.

