

Сосуды C.O. BASIC

Мембранные

НОВИНКА

Сосуды мембранные C.O. BASIC предназначены для использования в системах отопления и солнечных системах. Применяются в системах для поддержания и выравнивания давления, изменения которого возникают в результате увеличения объема и температуры рабочей среды. Основной функцией мембранных сосудов является предотвращение чрезмерного повышения давления в закрытых системах. Внутри стального резервуара находится сменная мембрана из EPDM (синтетического каучука), отличающаяся высокой прочностью на разрыв и устойчивостью к высоким температурам, отделяющая жидкость от пространства, занимаемого воздухом.

Сосуды оснащены клапаном, регулирующим давление внутри емкости, и сменным фланцем из оцинкованной стали с диаметром соединительного патрубка $\frac{3}{4}$ ".

Сосуды предназначены для систем, в которых содержание гликоля не превышает 50%.

Подвесные сосуды: 8 / 12 / 19 / 24

Стоячие сосуды: 36 / 50 / 80 / 100



Модель	Рабочая температура (°C)	Макс. рабочее давление (bar)	Макс. давление (bar)	Предварительное давление (bar)	Патрубок (cale)	Ø D (mm)	Размер H (cm)
C.O. BASIC 5	0 до 100	8	12	1,5 +/- 10%	$\frac{3}{4}$	160	290
C.O. BASIC 8	0 до 100	8	12	1,5 +/- 10%	$\frac{3}{4}$	205	335
C.O. BASIC 12	0 до 100	8	12	1,5 +/- 10%	$\frac{3}{4}$	270	310
C.O. BASIC 19	0 до 100	8	12	1,5 +/- 10%	$\frac{3}{4}$	270	410
C.O. BASIC 24	0 до 100	8	12	1,5 +/- 10%	$\frac{3}{4}$	280	460
C.O. BASIC 36	0 до 100	8	12	1,5 +/- 10%	$\frac{3}{4}$	350	600
C.O. BASIC 50	0 до 100	8	12	1,5 +/- 10%	$\frac{3}{4}$	350	710
C.O. BASIC 80	0 до 100	8	12	1,5 +/- 10%	1	450	760
C.O. BASIC 100	0 до 100	8	12	1,5 +/- 10%	1	450	890